


SORMAT 

Kiila-ankkuri SORMAT S-KA sähkösinkitty

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

- **Materiaali:** Teräs

Tuotenumero	Tyyppin kuvaus	Pituus	Kiinnityspaksuus	Porareian syvyys (h 1)	Tuotteen paino (per nimike)
77016 65	6/15 L65 (pkt 100 kpl)	65 mm	15 mm	50 mm	15,4 g
77016 40	6/40 L40 (pkt 150 kpl)	40 mm	2 mm	35 mm	10,4 g
77016 100	6/50 L100 (pkt 100 kpl)	100 mm	50 mm	50 mm	22,7 g
770118 72	8/10 L72 (pkt 50 kpl)	72 mm	10 mm	60 mm	29,5 g
770118 92	8/30 L92 (pkt 50 kpl)	92 mm	30 mm	60 mm	36,1 g
77018 50	8/50 L52 (pkt 100 kpl)	52 mm	2 mm	45 mm	22,2 g
770118 112	8/50 L112 (pkt 40 kpl)	112 mm	50 mm	60 mm	43,5 g
770118 147	8/85 L147 (pkt 40 kpl)	147 mm	85 mm	60 mm	52,8 g
770111092	10/10 L92 (pkt 40 kpl)	92 mm	10 mm	75 mm	60 g
7701110102	10/20 L102 (pkt 25 kpl)	102 mm	20 mm	75 mm	66,4 g
7701110112	10/30 L112 (pkt 25 kpl)	112 mm	30 mm	75 mm	69,1 g
7701110132	10/50 L132 (pkt 25 kpl)	132 mm	50 mm	75 mm	75,9 g
770110 60	10/60 L62 (pkt 50 kpl)	62 mm	3 mm	50 mm	44,4 g
7701110162	10/80 L162 (pkt 25 kpl)	162 mm	80 mm	75 mm	88,3 g
7701112103	12/5 L103 (pkt 20 kpl)	103 mm	5 mm	90 mm	95 g
7701112118	12/20 L118 (pkt 20 kpl)	118 mm	20 mm	90 mm	106 g
7701112128	12/30 L128 (pkt 20 kpl)	128 mm	30 mm	90 mm	113 g
7701112148	12/50 L148 (pkt 20 kpl)	148 mm	50 mm	90 mm	128 g
7701112163	12/65 L163 (pkt 20 kpl)	163 mm	65 mm	90 mm	124,7 g
7701112178	12/80 L178 (pkt 20 kpl)	178 mm	80 mm	90 mm	150,1 g
770112 235	12/155 L253 (pkt 10 kpl)	253 mm	155 mm	90 mm	219,5 g
7701116123	16/5 L123 (pkt 10 kpl)	123 mm	5 mm	110 mm	185,7 g
7701116138	16/20 L138 (pkt 10 kpl)	138 mm	20 mm	110 mm	204,6 g
7701116168	16/50 L168 (pkt 10 kpl)	168 mm	50 mm	110 mm	239 g
7701116178	16/60 L178 (pkt 5 kpl)	178 mm	60 mm	110 mm	296,2 g
770116 90	16/90 L90 (pkt 10 kpl)	90 mm	3 mm	80 mm	159,4 g
770116 200	16/95 L213 (pkt 5 kpl)	213 mm	95 mm	110 mm	328,2 g
770120 170	20/20 L170 (pkt 5 kpl)	170 mm	20 mm	135 mm	448,3 g
770120 220	20/70 L220 (pkt 5 kpl)	220 mm	70 mm	135 mm	570,2 g
770120 280	20/130 L280 (pkt 5 kpl)	280 mm	130 mm	135 mm	717,8 g