

Spiralbohrer-Satz Typ U4 HSSE TiNAlOX 5xD

für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm²

ATORN[®]

Anwendung

Universeller Einsatz in allen Materialgruppen bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm².

Ausführung

- Spiralbohrer mit 4-Flächenanschliff

Vorteil

- innovative Schneidengeometrie: 4-Flächenanschliff für das Bohren ohne zu zentrieren
- universeller Einsatz bis 1300 N/mm²
- neueste Beschichtungstechnologie: TiNAlOX-Beschichtung sorgt für das Plus an Standzeit und Prozessstabilität
- robuste und anwenderfreundlich Kunststoffkassette sorgt für einen zuverlässigen Schutz und gute Zugänglichkeit



Anwendung	Stahl (N/mm ²)			Rostfreier Stahl		Alu		Messing		Bronze		Kunststoffe	Graphit G(C)FK	GG(G) GjMW	Titan-Leg.	Nickel-Leg.	Super-Leg.	Harte Werkstoffe	
	<700	<1000	<1300	marten.	austen.	kurz	lang	kurz	lang	kurz	lang							<55 HRC	<65 HRC
	40	20	10	10	8	60	80	70	45	40	30	30	10	30	10	10	10		

Art.-Nr.	11037 900
Satzzusammenstellung	1,0-10,0
Steigung der Bohrerdurchmesser	0,5 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set	19 Stck
Oberfläche	TiNAlOX
Schneidstoff	HSSE
Typ	U4 (Nr. 11037)
DIN	338

EAN-Code

4050293055948