

CCMT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MPX HC7530

ISO M Beschichtung CVD

ATORN[®]

Anwendung

Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung

- gesinterte Hartmetall Wendeschneidplatte

Vorteil

- sehr zähe Sorte mit geringer Bruchgefahr bei ungünstigen Schnittbedingungen
- positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden



Art.-Nr.	17863 606
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte	Ungünstig
Wendeschneidplattenform ISO	C
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO	C
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO	M
Wendeschneidplattentyp ISO	T
Wendeschneidplattengröße ISO	06
Wendeschneidplattendicke ISO	02
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO	04
Beschichtung	CVD
Hartmetallsortenbereich ISO	M
Hartmetallsorte ISO	M30
Hartmetallsorte	HC7530
ISO-Code Drehen	CCMT 060204
ap min./max.	0,4-2,5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Edelstahl, Sonderlegierung
f min./max.	0,12-0,25 mm/U
Werkstoffgruppe	M (Hauptanwendung), S (Nebenanwendung)
f min.	0,12 mm/U
f max.	0,25 mm/U
ap max.	2,5 mm
ap min.	0,4 mm
Zustellungsart	Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zustellspektrum
Spanbrecherbezeichnung	MPX
Anzahl Stück pro Paket	10 STK

EAN-Code

4050293080520