

## Einsatzwerte

### VHM Radiusfräser (Art.-Nr. 1016829 301-311)



		Werkzeugdurchmesser / fz										
		Zugfestigkeit in N/mm <sup>2</sup>	Schnittgeschwindigkeit Vc 2 - 3 mm	Schnittgeschwindigkeit Vc 4 - 20 mm	Ae max.	Ap max.	2 - 3	4 - 5	6 - 8	10 - 12	16	20
P	Stahl	> 1400	80 - 140	130 - 190	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,03 - 0,04	0,04 - 0,055	0,05 - 0,08	0,08 - 0,12	0,09 - 0,12	0,09 - 0,12
H	Hartguss		60 - 110	90 - 130	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,025 - 0,035	0,035 - 0,05	0,045 - 0,07	0,075 - 0,12	0,08 - 0,12	0,08 - 0,12
	gehärtete Stähle	< 52 HRC	60 - 110	90 - 130	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,025 - 0,035	0,035 - 0,05	0,045 - 0,07	0,075 - 0,12	0,08 - 0,12	0,08 - 0,12
	gehärtete Stähle	> 52 HRC	35 - 40	40 - 45	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,025 - 0,035	0,035 - 0,05	0,045 - 0,08	0,07 - 0,11	0,08 - 0,11	0,08 - 0,11
	gehärtete Stähle	> 58 HRC	30 - 35	35 - 40	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,025 - 0,035	0,035 - 0,05	0,045 - 0,08	0,07 - 0,11	0,08 - 0,11	0,08 - 0,11
	gehärtete Stähle	< 65 HRC	25 - 30	30 - 35	max. 0,4 x R	max 0,1 x R	0,025 - 0,035	0,035 - 0,05	0,045 - 0,08	0,07 - 0,11	0,08 - 0,11	0,08 - 0,11

Die angegebenen Richtwerte sind der Werkstückaufspannung und den Maschinenverhältnissen anzupassen.

