

Werkzeugwagen mit Schubladen-Einzelauszugssperre



Ausführung

- Kippsicher durch Schubladen-Einzelauszugssperre
- Stabile Stahlblech-Konstruktion mit ABS-Kunststoff-Arbeitsplatte mit integrierten Kleinteilmulden
- Gummierte Kantenschutz-Profile an den Fahrzeugecken schützen den Wagen vor Beschädigung
- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster 10 x 10 mm, Abstand Lochmitte zu Lochmitte 38 mm an den Seitenwänden, z. B. mit Haken für Werkzeuge oder andere Anbauteile (Dosenhalter, Papierkorb usw.)
- Ergonomischer Fahr- und Lenkgriff aus Aluminium
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Einzelverriegelung der Schubladen, integriert in die Schubladen-Blende
- Zentralverriegelung durch Zylinderschloss inkl. 2 Knickschlüsseln
- 2 große, kugelgelagerte Räder Ø 140 mm, 2 Lenkrollen Ø 100 mm, davon eine mit Feststellbremse
- Tragfähigkeit pro Schublade: 25 kg

Vorteil

- Gegenseitige Schubladen-Auszugssperre, nur eine Schublade lässt sich öffnen, somit hat der Wagen ein minimales Kipprisiko

Hinweis

Für die Erstellung von individuellen Hartschaumeinlagen, passend für diese Schubladen, bitte folgende lichte Innenabmessungen verwenden: Breite 468 mm, Tiefe 333 mm.



Technische Daten

Produktnummer	1081734 105
Auszugsart	Vollauszug
Mit Einzelauszugssperre	Ja
Mit Schubladen-Einzelverriegelung	Ja
Mit SOFT-CLOSE-Schließung	Nein
Tragfähigkeit	300 kg
Zentralverriegelung	Ja
Schlosstyp	Zylinderschloss
Lochung	10 x 10 mm
Mit Kantenschutz	Nein
Mit Schiebegriff	Ja
Anzahl Bockrollen	2 STK
Anzahl Lenkrollen	2 STK
Mit Radfeststeller	Ja
Werkstoff Rad	Vollgummi
Raddurchmesser	140/100 mm
Werkstoff Arbeitsplatte	Kunststoff
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Herstellerteilenummer	027613-7035-7016-HH
EAN Code	4024496132904
Statistische Warennummer	94031098



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com