

PRODUKTDATENBLATT

Werkzeugwagen

Typ 95/8 PRO

Ausführung

- 8 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
 2 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
 Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 Kippschutz gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
 Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
 Umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
 Dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
 Öl- und säurebeständige kugelgeführte Leichtlaufräder (Rollen-Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz
- Öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Rollen-Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
- Beidseitige Lochraster

Ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen.



5, STAHLWILLE()*

Technische Daten

Produktnummer	1081792 303
Auszugsart	Vollauszug
Mit Einzelauszugssperre	Ja
Mit Schubladen-Einzelverriegelung	Ja
Mit SOFT-CLOSE-Schließung	Nein
Tragfähigkeit	750 kg
Zentralverriegelung	Ja
Schlosstyp	Zylinderschloss
Lochung Seitenwand	Ja
Mit Kantenschutz	Ja
Mit Schiebegriff	Ja
Anzahl Bockrollen	2 STK
Anzahl Lenkrollen	2 STK
Mit Radfeststeller	Ja
Werkstoff Rad	TPE
Raddurchmesser	125 mm
Werkstoff Arbeitsplatte	Edelstahl
Werkstoff	Stahlblech
Herstellerteilenummer	81200168
Statistische Warennummer	94032080

