

Rollwerkbank (bestückt)

Typ 179 NW-8/244



Ausführung

- Holz-Multiplex-Birke Arbeitsplatte, auswechselbar
- Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175 N nach Bohrschablonen-Vorgabe
- Große, stark belastbare Räder (Ø 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen, Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden, Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zylinderschloss) verschließt gleichzeitig Tür und Schubladen, 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlüssels
- Schubladen 100% Auszug mittels kugelgelagerter Teleskopschienen, Selbsteinzug
- 1 Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 161 mm hoch
- 7 Schubladen, Tragkraft 25 kg, 76 mm hoch
- 2 Ablageflächen im Regalteil, oben: 15 kg / unten: 35 kg

Vorteil

- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen, harten Werkstatteinsatz
- Zusätzliches Lochraster für Werkzeug-Halter, z.B. HAZET 112-230
- Nur noch ein Schlüssel für gleichzeitiges Verschließen von Tür und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlüssel)
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last

Lieferung

Inkl. 9-fach verstellbarem Zwischenboden und fest montierter Tür

Hinweis

- Vertikale Werkzeug-Lochtafel siehe Art.-Nr. 1081713 401
- Regalschubfach siehe Art.-Nr. 1081713 402
- Laptop-Halter siehe Art.-Nr. 1081713 403



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com

Technische Daten

Produktnummer	1001212 192
Werkstoff Arbeitsplatte	Birke Multiplex
Plattenlänge	1150 mm
Plattentiefe	600 mm
Plattenstärke	30 mm
Arbeitshöhe	964 mm
Mit Einzelauszugssperre	Nein
Mit Schubladen-Einzelverriegelung	Ja
Fahrbar	Ja
Fahreinrichtung absenkbar	Nein
Mit Schiebegriff	Nein
Tragfähigkeit	750 kg
Tragfähigkeit dynamisch	500 kg
Anzahl Bockrollen	2 STK
Anzahl Lenkrollen	2 STK
Mit Radfeststeller	Ja
Werkstoff Rad	Polyurethan
Raddurchmesser	125 mm
Zentralverriegelung	Ja
Schlosstyp	Zylinderschloss
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Statistische Warennummer	94032080

