

### Palettenwaage Typ UFB

#### Anwendung

Zum vielseitigen Einsatz an mehreren Standorten wie Produktion, Lager und Versand.

#### Ausführung

- Großes LC-Display (Ziffernhöhe 52 mm)
- Summieren von Gewichtswerten
- Stabiler Haltegriff zum Transportieren der Waage
- Wägezellen aus Stahl, silikonbeschichtet
- Lastaufnahme massive Stahlkonstruktion, extrem biegesteif
- Wägebrücke Stahl lackiert, IP 67
- Netzadapter 230 V/50 Hz

#### Funktionen:

- Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Prüfgewicht (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Tierwägeprogramm (MOVE): Erschütterungen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts ausgefiltert
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren im Zählmodus
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an eine Drucker, PC oder Netzwerk

#### Lieferung

Inkl. Arbeitsschutzhaube

#### Hinweis

Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.

Akku-Betrieb, Drucker, Stativ, DKD-Zertifikat und Prüfgewichte auf Anfrage lieferbar.



### Technische Daten

Produktnummer	1038432 102
Typ	UFB 1.5T0.5M
Messbereich Gewicht max.	1500 kg
Ziffernschrittwert Gewicht	500 g
Gewicht	43 kg
Datenübertragungsart	Kabel
Herstellerteilenummer	UFB 1.5T0.5M
EAN Code	4045761194649
Statistische Warennummer	84238129



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com