

Tischwagen mit 2 Ladeflächen aus Stahlblech öldicht verschweißt, Gesamttragfähigkeit 400 kg



Anwendung

Zum Ablegen und zum Transport von frisch gereinigten oder öligen Teilen.

Ausführung

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion
- Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller an den Lenkrollen
- Schiebegriff waagrecht
- pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Vorteil

- keine Verunreinigung von Arbeitsplätzen und Böden durch die öldicht verschweißten Wannen



Technische Daten

Produktnummer	1081702 101
Werkstoff Ladefläche	Stahlblech
Tragfähigkeit obere Ladeflächen	200 kg
Mit Griff	Ja
Anzahl Ladeflächen	2 STK
Anzahl Bockrollen	2 STK
Anzahl Lenkrollen	2 STK
Mit Radfeststeller	Ja
Totalstop optional	Ja
Radbreite	40 mm
Raddurchmesser	160 mm
Werkstoff Rad	TPE
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Herstellerteilenummer	4820
EAN Code	4017976048208
Statistische Warennummer	87168000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com