

Akkuschränk



Anwendung

Zur diebstahlgeschützten und übersichtlichen Lagerung von Ladegeräten und Akkumaschinen.

Ausführung

- TÜV GS-geprüft, CE-zertifiziert
- Wahlweise doppelwandige verstärkte Vollblechtüren oder Sichtfenstertüren
- 3 Punkt-Sicherheitsschließung
- Oben mit 3 Fachböden fest, dahinter eine zusätzliche Rückwand (ca. 10-15 cm vor der Schrankrückwand angebracht)
- Jeweils eine abgesicherte 6-fach Steckdosenleiste 230 V
- Darunter eine Schublade, 90 mm hoch, mit Vollauszug
- Zwischen Schublade und Boden ist noch ein verstellbarer Fachboden eingebaut (nicht geerdet, nur bei Schrankhöhe 1950 mm)
- Mit Lüftungsschlitzen vorne und hinten versehen
- Seitlich ein Lüfter und ein Anbaugerätestecker 16 A für Aufnahme von 380 V-Stecker
- Inkl. Verteilerkasten und 3 Schutzschaltern im Schrank befestigt



Lieferung

Komplett montiert und verkabelt.

Hinweis

Der Akkuschränk ist nur zur Aufstellung in trockenen Räumen geeignet. Es dürfen max. 6 Ladegeräte je Ladeebene angeschlossen werden.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Produktnummer | 1085185 101 |
| Fachbodenbreite | 925 mm |
| Fachbodentiefe | 370 mm |
| Tragfähigkeit pro Fachboden | 60 kg |
| Anzahl Schubladen | 1 STK |
| Schubladen-Fronthöhe | 1 x 90 mm |
| Schubladenbreite (Innenmaß) | 884 mm |
| Schubladentiefe (Innenmaß) | 388 mm |
| Tragfähigkeit pro Schublade | 50 kg |
| Auszugsart | Vollauszug |
| Anzahl Steckdosenleisten | 3 STK |
| Tragfähigkeit | 200 kg |
| Schlosstyp | DOM®-Schließsystem |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Herstellerteilenummer | 034215 |
| EAN Code | 4024496124589 |
| Statistische Warennummer | 94032080 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com