

Akkuschränk

Anwendung

Zur diebstahlgeschützten und übersichtlichen Lagerung von Ladegeräten und Akkumaschinen.

Ausführung

- TÜV GS-geprüft, CE-zertifiziert
- Wahlweise doppelwandige verstärkte Vollblechtüren oder Sichtfenstertüren
- 3 Punkt-Sicherheitsschließung
- Oben mit 3 Fachböden fest, dahinter eine zusätzliche Rückwand (ca. 10-15 cm vor der Schrankrückwand angebracht)
- Jeweils eine abgesicherte 6-fach Steckdosenleiste 230 V
- Darunter eine Schublade, 90 mm hoch, mit Vollauszug
- Zwischen Schublade und Boden ist noch ein verstellbarer Fachboden eingebaut (nicht geerdet, nur bei Schrankhöhe 1950 mm)
- Mit Lüftungsschlitzen vorne und hinten versehen
- Seitlich ein Lüfter und ein Anbaugerätestecker 16 A für Aufnahme von 380 V-Stecker
- Inkl. Verteilerkasten und 3 Schutzschaltern im Schrank befestigt

Lieferung

Komplett montiert und verkabelt.

Hinweis

Der Akkuschränk ist nur zur Aufstellung in trockenen Räumen geeignet. Es dürfen max. 6 Ladegeräte je Ladeebene angeschlossen werden.



Technische Daten

Produktnummer	1085185 402
Fachbodenbreite	925 mm
Fachbodentiefe	370 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden	60 kg
Anzahl Schubladen	1 STK
Schubladen-Fronthöhe	1 x 90 mm
Schubladenbreite (Innenmaß)	884 mm
Schubladentiefe (Innenmaß)	388 mm
Tragfähigkeit pro Schublade	50 kg
Auszugsart	Vollauszug
Anzahl Steckdosenleisten	3 STK
Tragfähigkeit	200 kg
Schlosstyp	DOM®-Schließsystem
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Herstellerteilenummer	034212-7035-7016
EAN Code	4024496132423
Statistische Warennummer	94032080



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com