

Sicherheits-/Gefahrstoffschrank nach EN 14470-1 (Typ 90)



Anwendung

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Kleingebinden im Gebäude.

Ausführung

- Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau
- 2 Flügeltüren RAL 1007 narzissengelb
- Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten, RAL 7035 lichtgrau
- Bodenabschlusschiene aus Edelstahl, Niro Raute
- Alle Regaleinbauten verzinkt
- Tragfähigkeit der Gitterrostebenen 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Türen bei Temperaturanstieg auf höher gleich 50°C und Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (+/- 10°C)
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80, Betrieb gemäß TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen)
- Türen über Zylinderschloss abschließbar, liches Türöffnungsmaß Breite 1310 mm, Notentriegelung innenliegend, Türfeststellanlage

Vorteil

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von länger als 90 Minuten
- Isolierung nach DIN 4102
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen), Erdungsklemme serienmäßig enthalten
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR 1.3

Lieferung

Inklusive Inneneinrichtung:

Unterste Lagerebene 1x Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech verzinkt, entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR

Lagerebenen 4x Gitterrostboden

Hinweis

Aufsatzadapter für Gefahrstoff-Filteraufsatz (Art.-Nr. 1085577 201) inklusive.

Abluftventilator siehe Art.-Nr. 1085577 101.

Gitterrost-Lagerebene siehe Art.-Nr. 1085618 102.

Unterfahrsockel siehe Art.-Nr. 1085618 103.



Technische Daten

Produktnummer	1085618 101
Auffangvolumen	80 l
Oberfläche Schrank	Beschichtet
Werkstoff	Stahlblech
Herstellerteilenummer	B80-2857-A
Statistische Warennummer	94032080



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com