

Sichtlagerkasten GS-geprüft



Anwendung

Für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen konzipiert.

Ausführung

- Material Polyethylen und Konstruktion bruchsicher, formstabil und stark beanspruchbar
- Umlaufender Stapelrand
- Temperaturbeständig von -40° bis +80°C
- Beständig gegen Säuren, Öle und Laugen
- Rippenverstärkung an den Bodenrändern
- Etikettenhalterung mit speziellen Klemmnasen, die ein Herausrutschen der Etiketten verhindern

Vorteil

- Sicheres und ergonomisches Handling dank großzügig dimensionierter, mehrfach verstärkter Griffmulden an beiden Schmalseiten (Größe 2-4), auch mit Griffstab (Art.-Nr. 1083411) nachrüstbar
- Speziell geformte, rückseitige Aufhängeleiste, die auch in befülltem Zustand absolut waagerechtes An- und Abhängen an die RasterPlan Schlitzplatten (ab Art.-Nr. 1082482) ermöglichen (Größe 5-8), dadurch kein Verschütten des Füllgutes
- Leichte, problemlose Reinigung dank glatter Innenwände, lebensmittelecht
- Umweltfreundlich, voll recyclebar

Lieferung

Ohne Deckel und Etiketten.

Hinweis

Zubehör für Sichtlagerkästen siehe Art.-Nr. 1083406 ff. Beschriftungsgeräte DYMO siehe Art.-Nr. 1078440 ff. ESD-Ausführung auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten

Produktnummer	1083405 105
Größe	4
Länge	350 mm
Breite	200 mm
Höhe	150 mm
Geeignet für Schlitzplatten	Nein
Werkstoff	PE - Polyethylen
Beständigkeit gegen	Säure Öl Lauge
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	+80 °C
Mit Deckel	Optional
Schlagfest	Ja
Herstellerteilenummer	6103.00.0252
EAN Code	4024496117475
Statistische Warennummer	39231090



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com