

### CLIP-O-FLEX Halteschiene in verschiedenen Längen

CLIP-O-FLEX®

#### Anwendung

Für die Montage an geraden Oberflächen wie Wänden, Maschinen, Werkbänke, Werkzeugkoffers, Lochrasterplatten

#### Ausführung

- aus Aluminium, natureloxiert
- vorgebohrt, passend für Rasterung der Lochblechwände mit Teilungsmaß 38 mm
- inkl. seitliche Abdeckkappen links und rechts
- Gesamtlänge = Nennlänge + 5 mm (Abdeckkappen)

#### Vorteil

- In das raffinierte Schienen-Profil können Elemente mit den Einhängeprofilen und Tablarern Nr. 1082511 101-108 in verschiedenen Winkeln von 0-90° eingehängt werden
- Innerhalb der Schiene sind die Profile seitlich leicht verschiebbar
- Mit nur einer Einhängebewegung kann ein Tablar, eine Ablagefläche oder Fachboden in die Schiene fixiert und wieder gelöst werden
- Höchste Flexibilität in horizontaler, wie auch in vertikaler Richtung
- Ergonomische und flexible Arbeitsplatzgestaltung



### Technische Daten

Produktnummer	1082514 108
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert
Anzahl Bohrungen	4 STK
Herstellerteilenummer	8173867



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com