

Langlebige, ableitende Anti-Ermüdungsmatte Diamond Stat™



Anwendung

Für hohe Beanspruchung. Für trockene, industrielle Umgebungen.

Ausführung

- Rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BG Rule BGR181
- Mit RedStop™: Rutschfeste Unterlage, um Verschiebung der Matte zu verhindern
- Brandklasse Cf1-S1 nach EN 13501-1
- Erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 106-109 Ohm, Rp 106-109 Ohm
- Materialstärke 14 mm (4,7 mm PVC laminiert auf 9,3 mm Mikrozellen Vinyl)
- Ausgestattet mit einem 10 mm Druckknopf und Erdungskabel

Vorteil

- Sichere und schnelle Abführung statischer Aufladung, um Überspannungsschäden bei sensiblen elektronischen Teilen oder Geräten zu vermeiden
- Tränenblechprofil sorgt für hohe Rutschfestigkeit

Lieferung

Geliefert mit 4 abgeschrägten Sicherheitskanten

Hinweis

Meterware 0 - 22,8 m auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten

Produktnummer	1082406 103
Ausführung Matte	Einzelmatte
Temperaturbeständigkeit min.	-10 °C
Temperaturbeständigkeit max.	70 °C
Geeignet für Nassbereiche	Nein
Antistatisch	Ja
Anti-Ermüdung	Ja
Rutschhemmend	Ja
REACH-konform	Ja
ESD-fähig	Ja
Matten-Leistungsmerkmal	Hohe Beanspruchung Anti-Ermüdung Anti-Rutsch Schutz Isolierung Zugang von Radfahrzeugen NFSI
Herstellerteilenummer	826S0312BL
Statistische Warennummer	39181090



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com