

### Stirnrad-Flaschenzüge Modell VSIII

#### Ausführung

- Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung, sowie der verstärkte Handraddeckel, sorgen für erhöhte Stabilität
- Präzise bearbeitete Führungsrollen ermöglichen einen optimalen Ablauf der Lastkette
- Kugel- und Nadellager im Getriebe, in den Seitenplatten und im Lastkettenrad garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit
- Verzinkte und gelbchromatierte Bremssteile und Kettenführungsrollen sorgen für erhöhten Korrosionsschutz
- Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz

#### Hinweis

Überlastsicherung und Kettenspeicher optional erhältlich. Höhere Tragfähigkeiten bis 50 t auf Anfrage lieferbar.

# Yale



### Technische Daten

Produktnummer	1080128 401
Tragfähigkeit	250 kg
Nennstärke Kette	12 mm
Kettendurchmesser	4 mm
Hubkraft bei Nennlast	20 daN
Hubhöhe je 1 m Abhaspelung der Handkette	50 mm
Hubhöhe	3000 mm
Hakenabstand min.	290 mm
Anzahl Laststränge	1 STK
EN-Norm	818-7
Herstellerteilenummer	N04200123
Statistische Warennummer	84251900



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com