


Ein-Personen-Gerüst FlexxTower



Ausführung

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern für Arbeitshöhen bis 6,1 m
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegs Luke sitzend) von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß - ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturz-sicherung
- GS geprüft nach DIN EN 1004, Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²



Vorteil

- Der Anwender befindet sich dank vormontierbarer Doppelgeländer immer im absturzgesicherten Bereich
- Praktische Einhängkonsolen für die Mitnahme der handlichen und leichten Einzelbauteile aus Aluminium von Ebene zu Ebene
- Dank seiner kompakten Abmessungen passt der FlexxTower durch alle gängigen Türen und kann in vielen Nutzfahrzeugen befördert werden

Technische Daten

Produktnummer	1085880 101
Fahrbar	Ja
Anzahl Lenkrollen	4 STK
Mit Radfeststeller	Ja
Raddurchmesser	125 mm
Herstellerteilenummer	125100
Statistische Warennummer	76169990



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com