

Federzüge BLACK-LINE

Ausführung

- Gehäuse aus extrem schlagfestem Spezial-Kunststoff
- Hochfeste Spezial-Triebfeder
- Seil, Ø 2 mm, nicht austauschbar
- Seilauszug: nicht in der Länge verstellbar
- Seileinzugsbegrenzung schlagabsorbierend und einstellbar
- Seiltrommel aus abriebfestem Kunststoff
- Aufhängung durch frei dreh- und schwenkbaren Schraubkarabinerhaken

Vorteil

- Einfache Traglasteinstellung, gesichert gegen Fehlbedienung
- Keine Abnutzung durch Korrosion
- Ermüdungsfreies Arbeiten

Lieferung

Absturzsicherung nach DIN 15112 im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

Produktnummer	1080101 103
Tragfähigkeit min./max.	1,2-2,5 kg
Mit Überdrehenschutz	Nein
Anzahl Federn	1 STK
Ausführung Feder	Spezialtriebfeder
Federbruchsicherung	Nein
Seilauszugslänge max.	1600 mm
Seillänge verstellbar	Nein
Seildurchmesser	2 mm
Seil austauschbar	Nein
Seileinzugsbegrenzung	Schlagabsorbierend, verstellbar
Werkstoff Seiltrommel	Abriebfester Kunststoff
Werkstoff Seil	Stahl
Mit automatischer Arretierung	Nein
Art der Aufhängung	Frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Lastanbringung	Karabinerhaken
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Gehäusehöhe	143,3 mm
Gehäusebreite	108 mm
Gehäusestärke	36,7 mm
Höhe	420 mm
Herstellerteilenummer	77004302
Statistische Warennummer	84287000

