

Federzüge BLACK-LINE

Ausführung

- Gehäuse aus extrem schlagfestem Spezial-Kunststoff
- Hochfeste und bandagierte Spezial-Triebfeder
- Seil, Ø 3 mm, sehr einfach austauschbar
- Seilauszug: stufenlos verstellbar
- Seileinzugsbegrenzung schlagabsorbierend und einstellbar
- Seiltrommel aus abriebfestem Kunststoff
- Federbruchsicherung
- Blockierbare Seiltrommel
- Pressklemme zur Sicherung des Seilendes
- Aufhängung durch frei dreh- und schwenkbaren Schraubkarabinerhaken

Vorteil

- Stufenlose Traglasteinstellung über Einstellschnecke mit Überdrehenschutz
- Keine Abnutzung durch Korrosion
- Ermüdungsfreies Arbeiten

Lieferung

Absturzsicherung nach DIN 15112 im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

Produktnummer	1080102 101
Tragfähigkeit min./max.	2,0-5,0 kg
Mit Überdrehenschutz	Ja
Anzahl Federn	1 STK
Ausführung Feder	Spezialtriebfeder
Federbruchsicherung	Ja
Seilauszugslänge max.	3000 mm
Seillänge verstellbar	Ja
Seildurchmesser	3 mm
Seil austauschbar	Ja
Seileinzugsbegrenzung	Schlagabsorbierend, verstellbar
Werkstoff Seiltrommel	Abriebfester Kunststoff
Werkstoff Seil	Stahl
Mit automatischer Arretierung	Nein
Art der Aufhängung	Frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Lastanbringung	Schraubkarabinerhaken
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Gehäusehöhe	259,4 mm
Gehäusebreite	211,5 mm
Gehäusestärke	70 mm
Höhe	550 mm
Herstellerteilenummer	77004401
Statistische Warennummer	84287000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com