

### Industrie- und Lagerregale Anbauregale

#### Anwendung

Zu Grundregalen Art.-Nr. 1085401-1085402.

#### Ausführung

- Stecksystem, verzinkt
- Feldlast jeweils 2500 kg (bei Fachbodenabstand 400 mm)

#### Vorteil

- Tiefenvariabel: Durch einfachen Wechsel der Traversen lassen sich die Fachbodentiefen verändern
- Bessere Lastverteilung: Jeder Fachboden liegt auf zwei Traversen und nicht nur auf vier Eckpunkten auf
- Mehr Stabilität: Durch den Einsatz mehrerer schmaler Böden wird die Tragkraft pro Fach erhöht, z.B. Fachboden 500 mm zusammengesetzt aus je einem Bodenpaneel 300 mm und 200 mm Breite
- Qualitäts-Merkmal: Gütesicherung durch Prüfung bezüglich Material, Konstruktion und Statik. Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234. Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001.
- Großes Zubehörangebot umfasst Fachteiler, Rück-, Seiten- und Dekorwände, Pendel- und Hängeregistraturen, Türsysteme und vieles andere mehr

#### Lieferung

Komplett (einschl. Kreuzverstrebung für jedes 2. Feld), nicht montiert

#### Hinweis

Die angegebene Bodentragkraft versteht sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Lackierte Ausführung, Regalhöhen 2640/3000 mm oder Fachbreiten 1200 mm auf Anfrage lieferbar.

Zusatz-Fachböden siehe Art.-Nr. 1085406-1085409.



### Technische Daten

Produktnummer	1085403 611
Höhe	2280 mm
Nenntiefe	300 mm
Nennlänge	800 mm
Anzahl Fachböden	6 STK
Tragfähigkeit pro Fachboden	130 kg
Tragfähigkeit pro Feld	2500 kg
Herstellerteilenummer	431283
EAN Code	4024496125241
Statistische Warennummer	94032080



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com