

Kleingebinde-Gefahrstoffregale Grund- oder Anbauregale

Anwendung

Zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten. Durch die Bauweise von Grund- und Anbauregalen beliebig erweiterbar.

Ausführung

- Alle Regalteile, Wannenhöden und Gitterrostböden verzinkt
- Auffangwannen entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm
- Tragfähigkeit je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlast max. 1200 kg
- Stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen

Vorteil

- 2 miteinander kombinierbare Regalbreiten (1000 und 1300 mm) ermöglichen eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Lagerraumes

Lieferung

Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage.



Technische Daten

Produktnummer	1085614 401
Höhe	2000 mm
Breite	1060 mm
Tiefe	635 mm
Auffangvolumen	30 l
Anzahl Regalfelder	1 STK
Anzahl Gitterrostböden	3 STK
Anzahl Wannenhöden	1 STK
Tragfähigkeit pro Lagerebene	200 kg
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR	Ja
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Herstellerteilenummer	R71-2190-D
Statistische Warennummer	94032080

