

Spänebehälter



Anwendung

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

Ausführung

- Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech
- Rand oben zweimal umgekannt
- Schüttkante doppelt umgelegt
- Öldicht verschweißt
- Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen
- Trittblech und Kippsicherung
- Rohrschiebegriff
- TOTALSTOP - Zentralbremsystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- Beräderrung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200x40 mm (Art.-Nr. 1085581 104+108 Elastic-Vollgummi-Bereifung 200x50 mm, blaugrau spurlos), Naben mit Rillenkugellager

Vorteil

- Ablasshahn und TOTALSTOP-Zentralbremsystem serienmäßig

Hinweis

Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter (Art.-Nr. 1085581 301-305, 85582 101-102, 85594 101-104) oder einen Selbstkipper (Art.-Nr. 1085591 099-105).



Technische Daten

Produktnummer	1085581 106
Mit Kippfunktion vom Staplersitz	Nein
Mit Siebblech	Ja
Mit Ablasshahn	Ja
Mit Radfeststeller	Totalstop
Öl- und wasserdicht	Ja
Anzahl Räder	4 STK
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Herstellerteilenummer	4702A/7016
EAN Code	4017976247021
Statistische Warennummer	87168000



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com