

Ultraschall-Reinigungskonzentrate Elma Tec Clean A3

Anwendung

Ideal für die Metallreinigung nach mechanischer Bearbeitung. Für Edelstahl, Stahl, Eisenmetall, Grauguss, Titan und Edelmetalle nach dem Drehen, Fräsen, Läppen, Polieren, Gleitschleifen, Ziehen und Stanzen. Entfernt mühelos Polierpasten, Öle, Fette, Späne usw. auch aus Bohrungen und schwer zugänglichen Stellen. Dosierung 3-6 %.

Hinweis

Elma Tec Clean Reiniger sind hochergiebige Konzentrate, speziell für Hochleistungs-Ultraschallgeräte entwickelt. Neben der Aufgabe spezielle industrielle Reinigungsprobleme zu lösen, müssen die stark beanspruchten Schwingwannen der Ultraschallgeräte geschützt werden. Die Ultraschall-Schwingwannen werden einer Frequenz von 25 bis 130 kHz ausgesetzt. Dabei erzeugt der Ultraschall kleine Kavitationsbläschen, die den Schmutz in Verbindung mit dem richtigen Reinigungsmittel schonend ablösen. Die Schwingwannen aus speziellen Edelstählen werden dabei starken Biegespannungen ausgesetzt. Reinigungsmittel, die diesen Einsatz nicht berücksichtigen, enthalten u.U. Ionen, die Materialabtrag oder Korrosionen fördern. Starke Korrosionsbildner, die die Haltbarkeit stark verkürzen, sind z. B. Halogenidionen. Chloride und Fluoride in saurem Medium sind diesbezüglich am aggressivsten. Elma Tec Clean verlängert die Haltbarkeit der Ultraschallgeräte.

Ultraschallreinigungsgeräte siehe Art.-Nr. 1069005 - 69007.



Technische Daten

Produktnummer	1069012 101
Herstellerteilenummer	8000 122
EAN Code	40000000000400
Statistische Warennummer	38140090



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com