

Kombifräsdorne



G 6,3
7000
1/min

DIN
2080



Anwendung

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841 und Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Ausführung

- Steilkegel mit Innenanzugsgewinde
- Legierter Einsatzstahl, min. Zugfestigkeit 950 N/mm²
- Kegelwinkeltoleranz genauer als AT 3
- Befestigung durch Fräseranzugsschraube nach DIN 6367
- Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

Lieferung

Inkl. Passfeder, Mitnehmerring und Anzugsschraube.



Technische Daten

Produktnummer	1021649 310
Werkzeugaufnahme	SK 40
Dorndurchmesser	32,0 mm
Ausraglänge	51,6 mm
Außendurchmesser	58,0 mm
Dornlänge	24,0 mm
Herstellerteilenummer	S.D40.0432.52
EAN Code	4024496062546
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com