

### Quernut-Aufsteckfräsdorne nach DIN 2080; mit vergrößertem Bunddurchmesser

A	G 2,5 25000 1/min	DIN 2080
---	-------------------------	-------------

**ATORN**

#### Anwendung

Zur Aufnahme von Walzenstirn- und Winkelstirnfräsern mit Längsnut nach DIN 842.

#### Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080

#### Lieferung

1 Stück Quernut-Aufsteckfräsdorn SK40 oder SK50 (DIN 2080); mit Anzugsschraube



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1021670 406</b>
Werkzeugaufnahme	SK 40
Dorndurchmesser	16 mm
Dornlänge	17 mm
Außendurchmesser	38 mm
Auskraglänge	30 mm
Herstellerteilenummer	22661302
EAN Code	4050293714814
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com