

### Quernut-Aufsteckfräsdorne nach DIN 2080; mit vergrößertem Bunddurchmesser

A	G 2,5 25000 1/min	DIN 2080
---	-------------------------	-------------

**ATORN****Anwendung**

Zur Aufnahme von Walzenstirn- und Winkelstirnfräsern mit Längsnut nach DIN 842.

**Ausführung**

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080

**Lieferung**

1 Stück Quernut-Aufsteckfräsdorn SK40 oder SK50 (DIN 2080); mit Anzugsschraube



### Technische Daten

Produktnummer	1021670 409
Werkzeugaufnahme	SK 40
Dorndurchmesser	32 mm
Dornlänge	24 mm
Außendurchmesser	78 mm
Auskraglänge	30 mm
Herstellerteilenummer	22661299
EAN Code	4050293714845
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com