

Quernut-Aufsteckfräsdorne nach DIN 2080; mit vergrößertem Bunddurchmesser

A	G 2,5 25000 1/min	DIN 2080
---	-------------------------	-------------

ATORN

Anwendung

Zur Aufnahme von Walzenstirn- und Winkelstirnfräsern mit Längsnut nach DIN 842.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080

Lieferung

1 Stück Quernut-Aufsteckfräsdorn SK40 oder SK50 (DIN 2080); mit Anzugsschraube



Technische Daten

Produktnummer	1021670 408
Werkzeugaufnahme	SK 40
Dorndurchmesser	27 mm
Dornlänge	22 mm
Außendurchmesser	58 mm
Auskraglänge	30 mm
Herstellerteilenummer	22661300
EAN Code	4050293714838
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com