

Quernut-Aufsteckfräsdorne nach DIN 2080; mit vergrößertem Bunddurchmesser

A	G 2,5 25000 1/min	DIN 2080
---	-------------------------	-------------

ATORN**Anwendung**

Zur Aufnahme von Walzenstirn- und Winkelstirnfräsern mit Längsnut nach DIN 842.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080

Lieferung

1 Stück Quernut-Aufsteckfräsdorn SK40 oder SK50 (DIN 2080); mit Anzugsschraube



Technische Daten

Produktnummer	1021670 411
Werkzeugaufnahme	SK 50
Dorndurchmesser	22 mm
Dornlänge	19 mm
Außendurchmesser	48 mm
Auskraglänge	35 mm
Herstellerteilenummer	22661267
EAN Code	4050293714869
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com