

### Reduzierhülse für Werkzeuge mit MK-Schaft nach ISO 7388-1 (DIN 69871)

A	G 2,5 25000 1/min	DIN 2080
---	-------------------------	-------------

**ATORN****Anwendung**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen nach DIN 228-1 Form B.

**Ausführung**

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm, brüniert
- Kegelswinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm

**Lieferung**

1 Stück Zwischenhülse SK30, SK40 oder SK50 (DIN2080)



### Technische Daten

Produktnummer	1021617 210
Werkzeugaufnahme	SK 50
Aufnahme werkzeugseitig	MK 2
Auskraglänge	60 mm
Außendurchmesser	32 mm
Herstellerteilenummer	22661257
EAN Code	4050293715101
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com