

### ER-Spannzangenfutter nach DIN 2080

G 6,3  
15000  
1/min

DIN  
2080

**ATORN**

#### Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

#### Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Mit Balluff-Chip-Bohrung
- Alle Funktionsflächen bearbeitet
- Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter

#### Lieferung

1 Stück Spannzangenfutter SK30, SK40 oder SK50 (DIN2080) ER-Ausführung



### Technische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Produktnummer            | 1021511 112   |
| Werkzeugaufnahme         | SK 40         |
| Spannzangen-Typ          | ER 32         |
| Spannbereich min./max.   | 2-20 mm       |
| Auskräglänge             | 50 mm         |
| Außendurchmesser         | 50 mm         |
| Herstellerteilenummer    | 22661316      |
| EAN Code                 | 4050293714937 |
| Statistische Warennummer | 84661020      |



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com