


ER-Spannzangenfutter



Anwendung

Für Werkzeugmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel.

Werkzeugbeschreibung:

Für Werkzeuge mit Zylinderschaft mit oder ohne Außenanzugsgewinde. Werkzeugaufnahme mittels Druckspannzange, kurze kräftige Konstruktion, Rundlaufabweichung des Kegels zum Innenkegel = 0,003 mm. Überwurfmutter Normalausführung. Einsatzstahl, Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Spannzangen mit Doppelkegel, beidseitig geschlitzt und Abzugsnut zum leichten Lösen und Auswechseln der Zangen. Kegelwinkel-Toleranz nach AT 3.

Ausführung

- Typ ER
- Steilkegel mit Innenanzugsgewinde SK 40 mit Ringnut



Technische Daten

Produktnummer	1021511 107
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spannzangen-Typ	ER 32 (470 E)
Spannbereich min./max.	2,0-20,0 mm
Ausraglänge	50,0 mm
Außendurchmesser	50,0 mm
Herstellerteilenummer	S.D40.0132.50
EAN Code	4024496056231
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com