

### ER-Spannzangenfutter nach DIN 2080

G 6,3  
15000  
1/min

DIN  
2080

#### Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

#### Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Mit Balluff-Chip-Bohrung
- Alle Funktionsflächen bearbeitet
- Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter

#### Lieferung

1 Stück Spannzangenfutter SK30, SK40 oder SK50 (DIN2080) ER-Ausführung

**ATORN**



### Technische Daten

Produktnummer	1021511 114
Werkzeugaufnahme	SK 50
Spannzangen-Typ	ER 32
Spannbereich min./max.	2-20 mm
Auskräglänge	63 mm
Außendurchmesser	50 mm
Herstellerteilenummer	22661281
EAN Code	4050293714951
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com