

OZ-Spannzangenfutter nach DIN 2080

G 2,5
25000
1/min

DIN
2080

Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Mit Balluff-Chip-Bohrung
- Alle Funktionsflächen bearbeitet

Lieferung

1 Stück Spannzangenfutter SK30, SK40 oder SK50 (DIN2080) OZ-Ausführung

ATORN



Technische Daten

Produktnummer	1021542 112
Werkzeugaufnahme	SK 50
Spannzangen-Typ	OZ 467E
Spannbereich min./max.	4-32 mm
Außendurchmesser	72 mm
Auskraglänge	73 mm
Herstellerteilenummer	22661280
EAN Code	4050293715026
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com