

### Reduzierhülse für SK-Aufnahmen nach DIN 2080

G 2,5  
25000  
1/min

DIN  
2080

#### Anwendung

Zur Aufnahme aller SK-Systeme (DIN 2080, ISO7388-1 / DIN 69871, MAS BT, ANSI-CAT).

#### Ausführung

- Vorgewuchtet G 2,5 / 25.000 min-1
- Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080, max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm

#### Lieferung

1 Stück Reduzierhülse SK40 oder SK50 (DIN2080)

**ATORN**



### Technische Daten

Produktnummer	1021612 113
Werkzeugaufnahme	SK 50
Kegelart	SK50
Auskraglänge	125 mm
Außendurchmesser	50 mm
DIN	2080
Herstellerteilenummer	22661252
EAN Code	4050293715194
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com