

Reduzierhülse für SK-Aufnahmen nach DIN 2080

| | |
|-------------------------|-------------|
| G 2,5 25000 1/min | DIN 2080 |
|-------------------------|-------------|



Anwendung

Zur Aufnahme aller SK-Systeme (DIN 2080, ISO7388-1 / DIN 69871, MAS BT, ANSI-CAT).

Ausführung

- Vorgewuchtet G 2,5 / 25.000 min-1
- Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080, max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm

Lieferung

1 Stück Reduzierhülse SK40 oder SK50 (DIN2080)



Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Produktnummer | 1021612 112 |
| Werkzeugaufnahme | SK 50 |
| Kegelart | SK40 |
| Auskraglänge | 50 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| DIN | 2080 |
| Herstellerteilenummer | 22661253 |
| EAN Code | 4050293715187 |
| Statistische Warennummer | 84661020 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com