

Reduzierhülse für SK-Aufnahmen nach DIN 2080

G 2,5
25000
1/min

DIN
2080

Anwendung

Zur Aufnahme aller SK-Systeme (DIN 2080, ISO7388-1 / DIN 69871, MAS BT, ANSI-CAT).

Ausführung

- Vorgewuchtet G 2,5 / 25.000 min-1
- Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080, max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm

Lieferung

1 Stück Reduzierhülse SK40 oder SK50 (DIN2080)

ATORN



Technische Daten

Produktnummer	1021612 111
Werkzeugaufnahme	SK 40
Kegelart	SK40
Auskraglänge	100 mm
Außendurchmesser	40 mm
DIN	2080
Herstellerteilenummer	22661287
EAN Code	4050293715170
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com