

Kombifräsdorne



Anwendung

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut z. B. DIN 841 und Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Ausführung

- Präzisionsausführung
- Feingewuchtet G 2,5 - 25.000 1/min
- Max. Rundlauf kleiner 0,005 mm
- Plangeschliffene Anlagefläche (Genauigkeit kleiner 0,003 mm)

Lieferung

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Anzugsschraube.

Hinweis

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Mitnehmerringe siehe Art.-Nr. 1021655.

Anzugsschrauben siehe Art.-Nr. 1021656 und 1021659.

Anzugsschrauben-Schlüssel siehe Art.-Nr. 1021657.



Technische Daten

Produktnummer	1021650 508
Werkzeugaufnahme	SK 50
Dorndurchmesser	32,0 mm
Dornlänge	24,0 mm
Auskräglänge	100,0 mm
Außendurchmesser	58,0 mm
Form	AD
Kühlmittelezufuhr	Intern
Herstellerteilenummer	S.S50.0432.100
EAN Code	4024496062843
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com