

### Kombi-Aufsteckfräserdorne nach ISO 7388-1 (DIN 69871)



**ATORN**

#### Anwendung

Zur Aufnahme von Walzenstirn- und Winkelstirnfräsern mit Längsnut nach DIN 842.

#### Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern mind. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Alle Funktionsflächen bearbeitet
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Innenkühlung nur bei A Maß 160 mm und 200 mm

#### Lieferung

1 Stück Kombi-Aufsteckfräsdorn SK40 oder SK50 (ISO 7388-1); inkl. Anzugschraube, Passfeder und Mitnehmerring

#### Hinweis

Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt. Wenn Kombi-Aufsteckfräserdorne mit IKZ gewünscht, muss die Fräseranzugsschrauben extra mit IK DIN 6367 bestellt werden.



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1021650 658</b>
Werkzeugaufnahme	SK 50
Dorndurchmesser	40 mm
Dornlänge	41 mm
Auskraglänge	160 mm
Außendurchmesser	70 mm
Form	AD
Kühlmittelzufuhr	Intern axial
Herstellerteilenummer	22660717
EAN Code	4050293711325
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com