


Kombifräsdorne



Anwendung

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut z. B. DIN 841 und Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Ausführung

- Präzisionsausführung
- Feingewuchtet G 2,5 - 25.000 1/min
- Max. Rundlauf kleiner 0,005 mm
- Plangeschliffene Anlagefläche (Genauigkeit kleiner 0,003 mm)

Lieferung

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Anzugsschraube.

Hinweis

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Mitnehmerringe siehe Art.-Nr. 1021655.

Anzugsschrauben siehe Art.-Nr. 1021656 und 1021659.

Anzugsschrauben-Schlüssel siehe Art.-Nr. 1021657.



Technische Daten

Produktnummer	1021650 219
Werkzeugaufnahme	SK 40
Dorndurchmesser	32,0 mm
Dornlänge	24,0 mm
Auskraglänge	160,0 mm
Außendurchmesser	58,0 mm
Form	AD/AF
Kühlmittelzufuhr	KKB
Herstellerteilenummer	S.S40.0432.160
EAN Code	4024496062768
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com