

# **PRODUKTDATENBLATT**

## Flächenspannfutter (Weldon)

nach ISO 7388-1 (DIN 69871); mit wiederverschließbare Kühlkanalbohrungen















## Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche nach DIN 1835 B.

#### Ausführung

- Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
- Einsatzgehärtet HRc 60  $\pm$  2 (HV 700  $\pm$  50), Härtetiefe 0,8 mm  $\pm$  0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- $\blacksquare$  Rundlauf der Werkzeugaufnahme, Kegelfläche innen zum Spanndurchmesser ≤0,005mm
- Alle Funktionsflächen bearbeitet

## Lieferung

1 Stück Flächenspannfutter (Weldon) SK40 oder SK50 (ISO 7388-1) mit Kühlkanalbohrungen

### Hinweis

Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt.



## **Technische Daten**

Produktnummer	1021632 331
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spanndurchmesser	16 mm
Auskraglänge	63 mm
Außendurchmesser	48 mm
Freilänge bis zum Bund	44 mm
Kühlmittelzufuhr	KKB
Herstellerteilenummer	22660312
EAN Code	4050293707274
Statistische Warennummer	84661020

