


Flächenspannfutter (Weldon)

nach ISO 7388-1 (DIN 69871); mit wiederverschließbare Kühlkanalbohrungen



ATORN

Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche nach DIN 1835 B.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Rundlauf der Werkzeugaufnahme, Kegelfläche innen zum Spanndurchmesser ≤ 0,005mm
- Alle Funktionsflächen bearbeitet

Lieferung

1 Stück Flächenspannfutter (Weldon) SK40 oder SK50 (ISO 7388-1) mit Kühlkanalbohrungen

Hinweis

Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021632 381
Werkzeugaufnahme	SK 50
Spanndurchmesser	16 mm
Auskräglänge	63 mm
Außendurchmesser	48 mm
Freilänge bis zum Bund	44 mm
Kühlmittelzufuhr	KKB
Herstellerteilenummer	22660362
EAN Code	4050293707779
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com