

ER-Spannzangenfutter nach ISO 7388-1 (DIN 69871)



ATORN

Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Alle Funktionsflächen bearbeitet
- Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter

Lieferung

1 Stück Spannzangenfutter SK40 oder SK50 (ISO 7388-1) ER-Ausführung; inkl. Spannmutter

Hinweis

Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021512 333
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spannzangen-Typ	ER 32
Spannbereich 2 min./max.	2-20 mm
Auskräglänge	130 mm
Außendurchmesser	50 mm
Freilänge bis zum Bund	111 mm
Herstellerteilenummer	22660535
EAN Code	4050293709506
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com