

### ER-Spannzangenfutter nach ISO 7388-1 (DIN 69871)



**ATORN**

#### Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

#### Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm<sup>2</sup>
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Alle Funktionsflächen bearbeitet
- Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter

#### Lieferung

1 Stück Spannzangenfutter SK40 oder SK50 (ISO 7388-1) ER-Ausführung; inkl. Spannmutter

#### Hinweis

Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt.



### Technische Daten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Produktnummer            | <b>1021512 329</b> |
| Werkzeugaufnahme         | SK 40              |
| Spannzangen-Typ          | ER 25              |
| Spannbereich 2 min./max. | 1-16 mm            |
| Auskräglänge             | 160 mm             |
| Außendurchmesser         | 42 mm              |
| Freilänge bis zum Bund   | 141 mm             |
| Herstellerteilenummer    | 22660531           |
| EAN Code                 | 4050293709469      |
| Statistische Warennummer | 84661020           |



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com