


ER-Spannzangenfutter mit Mini-Mutter nach ISO 7388-1 (DIN 69871); schlanke Ausführung



ATORN

Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelmittel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Alle Funktionsflächen bearbeitet

Lieferung

1 Stück Spannzangenfutter SK40 oder SK50 (ISO 7388-1) ER-Mini Ausführung; inkl. Spannmutter

Hinweis

Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt.



Technische Daten

Produktnummer	1021500 212
Werkzeugaufnahme	SK 50
Spannzangen-Typ	ER 16
Spannbereich 2 min./max.	0,5-10 mm
Auskraglänge	160 mm
Außendurchmesser	22 mm
Freilänge bis zum Bund	141 mm
Herstellerteilenummer	22660618
EAN Code	4050293710335
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com