

# **PRODUKTDATENBLATT**

## **ER-Spannzangenfutter**

nach ISO 7388-1 (DIN 69871)













#### Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

### Ausführung

- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
  Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm</li>
  Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080</li>
- Alle Funktionsflächen bearbeitet
- Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter

1 Stück Spannzangenfutter SK40 oder SK50 (ISO 7388-1) ER-Ausführung; inkl. Spannmutter

#### Hinweis

Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt.



### **Technische Daten**

Produktnummer	1021512 355
Werkzeugaufnahme	SK 50
Spannzangen-Typ	ER 40
Spannbereich 2 min./max.	3-26 mm
Auskraglänge	130 mm
Außendurchmesser	63 mm
Freilänge bis zum Bund	111 mm
Herstellerteilenummer	22660557
EAN Code	4050293709728
Statistische Warennummer	84661020

