


### ER-Spannzangenfutter



#### Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen DIN 6499-Form A und B.

#### Ausführung

- Präzisions-Ausführung
- Feingewuchtet G 2,5 - 25.000 1/min
- Außen- und Innenkegel geschliffen
- Max. Rundlauf kleiner 0,005 mm
- Mit Sechskantmutter

#### Hinweis

Spannzangen-Sätze siehe Art.-Nr. 1021519.

Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021520 - 1021525 und 1021534 - 1021539. Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Spannschlüssel siehe Art.-Nr. 1021532.



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1021512 215</b>
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spannzangen-Typ	ER 25 (430 E)
Spannbereich min./max.	2,0-16,0 mm
Auskräglänge	100,0 mm
Außendurchmesser	42,0 mm
Spannmutter-Typ	ER 25
Herstellerteilenummer	S.S40.0125.100
EAN Code	4024496056361
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com