

ER-Spannzangenfutter schlank



AD/AF



G 2,5
25000
1/min

DIN
69871

ISO
7388-1



Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen DIN 6499-Form A und B.

Ausführung

- Spannmutter feingewuchtet für HSC
- ER11-Durchgang aufgebohrt
- Schaft hart überdreht
- mit Balluff-Chip-Bohrung

Hinweis

Spannzangen-Sätze siehe Art.-Nr. 1021519, Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021520 - 1021525 und 1021534- 1021539. Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740. Spannfutterschlüssel siehe Art.-Nr. 1021516.



Technische Daten

Produktnummer	1021500 105
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spannzangen-Typ	ER 25 (430 E)
Spannbereich min./max.	1,0-16,0 mm
Auskräglänge	100,0 mm
Außendurchmesser	35,0 mm
Spannmutter-Typ	ER 25 MINI
Herstellerteilenummer	714002-45
EAN Code	4024496056170
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com