

Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P



FAHRION®
PREZISIONSPROZESS

Anwendung


Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft, ohne Rundlauf- und Spannkraftverlust.

Ausführung

- Lang
- Standard Bauform
- Außen- und Innenkegel geschliffen
- Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 0,003 mm (mit GERC-HP-Spannzangen)
- Lieferung ohne Spannmutter

Hinweis

Spannzangen mit Innenvierkant für Gewindebohrer nicht einsetzbar.
Spannmuttern und Spannschlüssel siehe Art.-Nr. 1021509.
Dichtscheiben siehe Art.-Nr. 1021513 (nur online bestellbar).
GERC-HP/-HPD/-HPDD-Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021546 - 1021551 und 1021563 - 1021569.
Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.



Technische Daten

Produktnummer	1021507 115
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spannzangen-Typ	470E GERC32-HP
Spannbereich min./max.	2,0-20,0 mm
Auskräglänge	160,0 mm
Außendurchmesser	50,0 mm
Einstecktiefe	135,0 mm
Größe	CP 32
Herstellerteilenummer	CP32-AD40-A=160
EAN Code	4054631059810
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com