

Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P



Anwendung


Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft, ohne Rundlauf- und Spannkraftverlust.

Ausführung

- Kurz
- Standard Bauform
- Außen- und Innenkegel geschliffen
- Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 0,003 mm (mit GERC-HP-Spannzangen)
- Lieferung ohne Spannmutter

Hinweis

Spannzangen mit Innenvierkant für Gewindebohrer nicht einsetzbar.
Spannmutter und Spannschlüssel siehe Art.-Nr. 1021509.
Dichtscheiben siehe Art.-Nr. 1021513 (nur online bestellbar).
GERC-HP/-HPD/-HPDD-Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021546 - 1021551 und 1021563 - 1021569.
Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.



Technische Daten

Produktnummer	1021507 108
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spannzangen-Typ	430E GERC25-HP
Spannbereich min./max.	2,0-16,0 mm
Auskräglänge	70,0 mm
Außendurchmesser	40,0 mm
Einstecktiefe	114,0 mm
Größe	CP 25
Herstellerteilenummer	CP25-AD40-A=70
EAN Code	4054631059278
Statistische Warennummer	84661020

