

### Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P



#### Anwendung

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft, ohne Rundlauf- und Spannkraftverlust.

#### Ausführung

- Mittellang
- Standard Bauform
- Außen- und Innenkegel geschliffen
- Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 0,003 mm (mit GERC-HP-Spannzangen)
- Lieferung ohne Spannmutter

#### Hinweis

Spannzangen mit Innenvierkant für Gewindebohrer nicht einsetzbar.  
Spannmuttern und Spannschlüssel siehe Art.-Nr. 1021509.  
Dichtscheiben siehe Art.-Nr. 1021513 (nur online bestellbar).  
GERC-HP/-HPD/-HPDD-Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021546 - 1021551 und 1021563 - 1021569.  
Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.



### Technische Daten

Produktnummer	<b>1021507 104</b>
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spannzangen-Typ	426E GERC16-HP
Spannbereich min./max.	1,0-10,0 mm
Auskraglänge	100,0 mm
Außendurchmesser	30,0 mm
Einstecktiefe	85,0 mm
Größe	CP 16
Herstellerteilenummer	CP16-B40-A=100
EAN Code	4054631058530
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com